

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/koła-aluminiowo-gumowe-fi-160-mm-w-obudowie-skrętnej-opona-czarna-p-754.html>



## Koła aluminiowo-gumowe fi 160 mm w obudowie skrętnej - opona czarna

Cena brutto	<b>110,64 zł</b>
Cena netto	<b>89,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A42G</b>
Średnica	<b>160 mm</b>
Nośność	<b>250 kg</b>
Łożysko	<b>kulkowe</b>
Nr łożyska	<b>6204</b>
Szerokość bieżni	<b>40 mm</b>
Waga	<b>2,40 kg</b>
Rozstaw otworów	<b>80x107</b>
Średnica otworu	<b>fi 10</b>
Rozmiar płytki mocującej	<b>110x140</b>
Wysokość całkowita	<b>197 mm</b>
Oś obrotu	<b>131 mm</b>
Kolor gumy	<b>czarna</b>

### Opis produktu

Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 110 mm x 140 mm
- rozstaw otworów w płytce : 71-80 mm x 107 mm
- wysokość zestawu skrętnego : 197 mm
- przesunięcie osi : 131 mm
- łożysko kulkowe
- waga koła z obudową : 2,40 kg
- nośność : 250 kg
- opona czarna

Obudowa skrętna koła aluminiowo-gumowego wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych, łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Koło osadzone jest w niej na tulejce, montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Poszczególne części obudowy są ruchowo znitowane w jedną całość. Uszczelniacz tworzywowy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Płytki mocująca ułatwia i zapewnia mocny i solidny montaż.

Koła aluminiowo-gumowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na obciążenia, odpornością na zużycie i korozję. Ich korpus to odlew aluminiowy, a opona to pełna guma, dostępna w kolorze czarnym i szarym - nie brudzącym posadzki. Twardość opony koła wynosi 85° Shore'a. W kołach tych zastosowano łożysko kulkowe, osadzone w aluminiowej piaście.