

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-aluminiowo-gumowe-fi-180-mm-w-obudowie-z-centralnym-otworem-na-srube-mocujaca-opona-czarna-p-1326.html>



## Koła aluminiowo-gumowe fi 180 mm w obudowie z centralnym otworem na śrubę mocującą- opona czarna

Cena brutto	<b>119,47 zł</b>
Cena netto	<b>97,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A57G</b>
Średnica	<b>180 mm</b>
Nośność	<b>200 kg</b>
Łożysko	<b>kulkowe</b>
Nr łożyska	<b>6204</b>
Szerokość bieżni	<b>40 mm</b>
Waga	<b>2,70 kg</b>
Średnica otworu	<b>12,5 mm</b>
Wysokość całkowita	<b>210 mm</b>
Oś obrotu	<b>142 mm</b>
Kolor gumy	<b>czarny</b>

### Opis produktu

#### Parametry:

- średnica centralnego otworu mocującego - 12,5 mm
- wysokość zestawu z centralnym otworem - 210 mm
- przesunięcie osi - 142 mm
- łożysko kulkowe
- waga koła - 2,70 kg
- nośność - 200 kg
- opona czarna

Obudowa z otworem centralnym na śrubę mocującą koła aluminiowo-gumowego wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych, łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Koło osadzone jest w niej na tulejce, montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość przez mocny centralny sworzeń zwrotnicy. Uszczelniacz tworzywoy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem.

Koła aluminiowo-gumowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na obciążenia, odpornością na zużycie i korozję. Ich korpus to odlew aluminiowy, a opona to pełna guma, dostępna w kolorze czarnym i szarym - nie brudzącym posadzki. Twardość opony koła wynosi 85° Shore'a. W kołach tych zastosowano łożysko kulkowe, osadzone w aluminiowej piaście.