

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-aluminiowo-poliuretanowe-fi-100-w-obudowach-skretnych-z-ham-p-1481.html>



Koła aluminiowo-poliuretanowe fi 100 w obudowach skrętnych z ham.

Cena brutto	131,66 zł
Cena netto	107,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A15PWH
Średnica	100 mm
Nośność	200 kg
Łożysko	kulkowe
Nr łożyska	6200
Szerokość bieżni	46 mm
Waga	1,57 kg
Rozstaw otworów	60x80
Średnica otworu	fi 8
Rozmiar płytki mocującej	89x107
Wysokość całkowita	133 mm
Hamulec	blokada ruchu i obrotu
Oś obrotu	95 mm

Opis produktu

Parametry:

- rozstaw otworów w płytce mocującej - 60x80 mm
- wysokość zestawu skrętnego - 133 mm
- promień wychylenia - 95 mm
- waga koła - 1.57 kg
- nośność - 200 kg
- łożysko kulkowe nr 6200
- hamulec
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta.

Obudowa koła, kółka skrętna z mocowaniem płytkowym.

Wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa koła, kółka jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Poszczególne części są ruchowo znitowane wzmocnionym nitom w jedną całość. Uszczelniając tworzywo zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Konstrukcja obudowy wzmocnionej koła, kółka została zaprojektowana do przenoszenia dużych obciążeń. Płytki mocująca obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż.

Koła i kółka aluminiowo-poliuretanowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na obciążenia. Korpus w kole to jednolity odlew aluminiowy. Bieżnia koła wykonana jest z poliuretanu. Poliuretan jest wysokiej jakości materiałem, który szczególnie nadaje się na bieżnik. Bieżnik koła z poliuretanu posiada wysoki moduł sprężystości i sztywności, przez co charakteryzuje się wysoką nośnością i ma małe odkształcenia trwałe. Poliuretan wykorzystywany przez nas jako bieżnia koła nie niszczy podłoża i nie pozostawia na nim śladów, posiada wysoką odporność na zużycie oraz ścieranie.