

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-aluminiowo-poliuretanowe-fi-200-w-obudowach-stalych-p-812.html>



Koła aluminiowo-poliuretanowe fi 200 w obudowach stalych

Cena brutto	155,96 zł
Cena netto	126,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A63P
Średnica	200 mm
Nośność	400 kg
Łożysko	kulkowe
Nr łożyska	6204
Szerokość bieżni	47 mm
Waga	2,68 kg
Rozstaw otworów	80x105
Średnica otworu	fi 10
Rozmiar płytki mocującej	110x140
Wysokość całkowita	235 mm

Opis produktu

Parametry:

- rozstaw otworów w płytce mocującej - 80x105 ø10
- wysokość zestawu stałego - 235 mm
- waga koła - 2.68 kg
- nośność - 400 kg
- łożysko kulkowe
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta

Zestaw kołowy w obudowie stałej montowany jest za pomocą płytki mocującej.

Koła aluminiowo poliuretanowe posiadają bieżnię wykonaną z poliuretanu, która jest trwale połączona z aluminiowym korpusem koła (oblewanie poliuretanem korpusu z aluminium). Koła i kółka aluminiowo poliuretanowe charakteryzują się wysoką nośnością, dużą sztywnością. Bieżnik koła, kółka wykonany z poliuretanu zapewnia wysoką odporność na zużycie oraz nie brudzi posadzki. Koła i kółka aluminiowo poliuretanowe dostępne są z łożyskami kulkowymi.