

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-fi-250-metalowo-gumowe-do-300-kg-w-obudowie-skrętnej-opona-czarna-p-1023.html>



## Koła fi 250 metalowo-gumowe do 300 kg w obudowie skrętnej, opona czarna

Cena brutto	<b>301,09 zł</b>
Cena netto	<b>244,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>92NNŁD</b>
Średnica	<b>250 mm</b>
Nośność	<b>300 kg</b>
Łożysko	<b>kulkowe</b>
Nr łożyska	<b>6304</b>
Szerokość bieżni	<b>72 mm</b>
Waga	<b>8,70 kg</b>
Rozstaw otworów	<b>80x105 mm</b>
Średnica otworu	<b>fi 10</b>
Rozmiar płytki mocującej	<b>110x140 mm</b>
Wysokość całkowita	<b>306 mm</b>
Oś obrotu	<b>188 mm</b>

### Opis produktu

#### Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 109 mm x 138 mm
- rozstaw otworów w płytce : 80 mm x 105 mm / fi 10
- wysokość zestawu skrętnego : 306 mm
- przesunięcie osi : 188 mm
- waga koła : 8,70 kg
- opona czarna
- łożysko kulkowe
- nośność : 300 kg

Koła metalowo-gumowe posiadają pełne gumowe opony i stalowe obręcze, które dzięki galwanicznej powłoce cynkowej są zabezpieczone przed wpływem środowiska. Są one dostępne z oponami w kolorze czarnym, o twardość 85 stopni Shore'a. Koła te mają szerokie zastosowanie, wyróżniają się cichą pracą i nie niszczą podłoża. Są odporne na uderzenia i doskonale tłumią drgania. Występują w wersji z łożyskiem wałeczkowym.

Obudowa koła wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętniej. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość. Uszczelniacz tworzywoy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Płytki mocująca obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż.