

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-zeliwne-z-poliuretanem-fi-80-mm-w-obudowie-skrętnej-spawanej-p-1170.html>



Koła żeliwne z poliuretanem fi 80 mm w obudowie skrętnej - spawanej

| | |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | 188,08 zł |
|-------------|------------------|

| | |
|------------|------------------|
| Cena netto | 152,91 zł |
|------------|------------------|

| | |
|------------|---------------------------|
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|------------|
| Numer katalogowy | 3ZP |
|------------------|------------|

Opis produktu

Koło żeliwne z poliuretanem fi 80 mm w obudowie skrętnej spawanej

- rozmiar płytki mocującej : 88 mm x 109 mm
- rozstaw otworów w płytce : 60 mm x 80 mm
- wysokość zestawu skrętnego : 130 mm
- przesunięcie osi : 68 mm
- łożysko kulkowe
- waga koła z obudową : 3,50 kg
- nośność : 200 kg

Obudowa skrętna koła ma bardzo mocną i solidną konstrukcję spawaną. Koła w tej obudowie osadzone są na tulejce i montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa posiada podstawę mocującą z łożyskiem oporowym wzdłużnym, zabezpieczonym uszczelniaczem tworzywowym, chroniącym kulki łożyska, wypełnione długotrwałym smarem. Widelec obrotowy zawiera łożysko oporowe skośne, a całość połączona jest śrubą z nakrętką, która zabezpieczona jest specjalnym klejem beztlenowym.