

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/zestaw-staly-poliamidowy-fi-100-wykonany-ze-stali-nierdzewnej-130kg-l-slizgowe-p-424.html>



## Zestaw stały - poliamidowy fi 100 wykonany ze stali nierdzewnej (130kg) ł. ślizgowe

Cena brutto	<b>45,92 zł</b>
Cena netto	<b>37,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>13BX9</b>
Średnica koła	<b>100 mm</b>
Materiał	<b>poliamid</b>
Nośność	<b>130 kg</b>
Łożysko	<b>ślizgowe</b>
Szerokość bieżni	<b>30 mm</b>
Waga	<b>0,55 kg</b>
Rozstaw otworów	<b>50-60x80 mm</b>
Średnica otworu	<b>10 mm</b>
Rozmiar płytki mocującej	<b>88x106 mm</b>
Wysokość całkowita	<b>130 mm</b>
Kolor	<b>białe</b>

### Opis produktu

Zestaw stały - poliamidowy fi 100 (130kg) wykonany ze stali nierdzewnej

- rozstaw otworów w płytce mocującej - 50-60x80 mm
- wysokość zestawu stałego - 127 mm
- waga zestawu kołowego - 0.55 kg
- nośność - 130 kg
- łożysko ślizgowe
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta.

Zestaw kołowy w obudowie stałej składa się z koła tworzywowego oraz obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej. Zestaw ten montowany jest za pomocą płytki mocującej. Może on być używany m.in. w przemyśle spożywczym.

Koła i kółka tworzywowe wykonane są wtryskowo z poliamidu PA 6. Poliamid naturalny PA 6 to odmiana poliamidu do wytwarzania metodą wtrysku wyrobów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych. Jest szczególnie przydatny do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (posiada atest Państwowego Zakładu Higieny). Korpus koła poliamidowego jest jednolity. Koła i kółka tworzywowe występują w kolorze naturalnym (białym) lub czarnym. Koła poliamidowe występują z łożyskiem walczkowym (zabezpieczone smarem), kulkowym (rozmiar łożyska dostosowany do średnicy koła) oraz ślizgowym. Łożysko koła osadzone jest w pianie tworzywowej. Koła i kółka tworzywowe wykonane z poliamidu PA 6 charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania. Koła i kółka tworzywowe posiadają niski współczynnik tarcia, a także wysoką odporność cieplną, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to przedział od -20 do +80°C. Obudowy kół wykonane są ze stali nierdzewnej.