

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/zestaw-w-obudowie-z-trzpieniem-i-hamulcem-poliamidowy-fi-100-wykonany-ze-stali-nierdzewnej-60kg-p-2422.html>



## Zestaw w obudowie z trzpieniem i hamulcem - poliamidowy fi 100 wykonany ze stali nierdzewnej (60kg)

Cena brutto	<b>109,68 zł</b>
Cena netto	<b>89,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>16BXH*M12</b>
Średnica koła	<b>100 mm</b>
Materiał	<b>Poliamid</b>
Nośność	<b>60 kg</b>
Łożysko	<b>Wałeczkowe nierdzewne</b>
Szerokość bieżni	<b>30 mm</b>
Wysokość całkowita	<b>129 mm</b>
Oś obrotu	<b>100 mm</b>
Trzpień	<b>M12x35</b>
Kolor	<b>Biały</b>

### Opis produktu

Zestaw w obudowie z trzpieniem i hamulcem - poliamidowy fi 100 (60kg) wykonany ze stali nierdzewnej

- wysokość zestawu skrętnego - 129 mm
- promień wychylenia - 100 mm
- waga zestawu kołowego - 0.69 kg
- nośność - 60 kg
- łożysko wałeczkowe
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta

Zestaw kołowy w obudowie z trzpieniem i hamulcem składa się z koła tworzywowego oraz obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej.

Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa koła, kółka jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość przez mocny centralny sworzeń zwrotnicy. Uszczelniacz tworzywowy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem.

Koła i kółka tworzywowe wykonane są wtryskowo z poliamidu PA 6. Poliamid naturalny PA 6 to odmiana poliamidu do wytwarzania metodą wtrysku wyrobów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych. Jest szczególnie przydatny do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (posiada atest Państwowego Zakładu Higieny). Korpus koła poliamidowego jest jednolity. Koła występują w kolorze naturalnym (białym) lub czarnym. Koła i kółka poliamidowe występują z łożyskiem wałeczkowym (zabezpieczone smarem), kulkowym (rozmiar łożyska dostosowany do średnicy koła) oraz ślizgowym. Łożysko koła osadzone jest w piaście tworzywowej. Koła i kółka tworzywowe wykonane z poliamidu PA 6 charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania. Koła i kółka tworzywowe posiadają niski współczynnik tarcia, a także wysoką odporność cieplną, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to przedział od -20 do +80°C.